



- Robust und laufruhig
- Automatische Suche nach dem ersten Tiefpunkt
- Maximale Schonung des Teigs
- Manuelle Bestückung und manueller Austrag
- Kompakte Bauform
- Zwei Troggrößen
- Zwei Steckdosen für Langwirkmaschine und Teigteiler











KENNDATEN

Mulden aus synthetischem	Filz				•
Automatische Suche nach dem ersten Tiefpunkt					
Motorleistung (in kW)					0,25
		Standardtröge	Große Tröge		
	Nettogewicht (in kg)	260	260		
	Max. Gewicht der Teiglinge in g	650	950		
	Länge/Breite der Mulden (in cm)	136 x 14	136 x 16		
	Gesamtanzahl der Mulden	33	26		
Teiglinge von 350 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	9	9		
	Max. Fassungsvermögen	297	234		
Teiglinge 550 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	8	8		
	Max. Fassungsvermögen	264	208		
Teiglinge 750 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	n/a	7		
	Max. Fassungsvermögen	n/a	182		
Teiglinge 950 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	n/a	6		
	Max. Fassungsvermögen	n/a	156		

TECHNISCHE AUSWÄHLEN

Stromversorgung	230 V dreiphasig,400 V dreiphasig
Tröge	Standard,Grosse
Optionen (Extrakosten)	Keimtötende UV-Lampe mit Schutzschirm und Luftabsaugung, Abklappbarer Rundwirktisch, Bedienung über Fußpedal, Monofil-Tröge, Silikontröge, Vormontage im Werk

STÄRKEN



Zwei dreiphasige Stromanschlüsse

Zur einfachen Kombination mit einer Langwirkmaschine und einem Teigteiler.



Ritzel mit Bronzering

Senkt die Reibung und erhöht die Lebensdauer.





Bedienung (rechts/links)

Einfach und ergonomisch.



Automatische Suche nach dem ersten Tiefpunkt

Einfache Bedienung und spürbare Zeitersparnis. Kein längerer Knopfdruck durch den Bediener mehr erforderlich, um das erste geladene Teigstück zu finden. Mit einem Knopfdruck erledigt das die Maschine für Sie.

