



- Robuste et silencieuse
- Recherche automatique de la première auge
- Respect maximal de la pâte
- Chargement et déchargement manuels
- **C** Compacte
- Oeux tailles d'auges disponibles
- Equipée de prises pour brancher façonneuse et diviseuse











CARACTÉRISTIQUES

Auges en feutre synthétique					•
Recherche automatique de la première auge					•
Puissance moteur en kW					0,25
		Auges standards	Auges larges		
	Poids net en kg	350	350		
	Poids maximum des pâtons en gr	650	950		
	Longueur/largeur des auges en cm	136 x 14	136 x 16		
	Nombre d'auges totales	40	32		
Patôns de 350gr*	Nombre de pâtons par auge	9	9		
	Capacité maximum	360	288		
Patôns de 550gr*	Nombre de pâtons par auge	8	8		
	Capacité maximum	320	256		
Patôns de 750gr*	Nombre de pâtons par auge	n/a	7		
	Capacité maximum	n/a	224		
Patôns de 950gr*	Nombre de pâtons par auge	n/a	6		
	Capacité maximum	n/a	192		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'alimentation	230V Triphasé,400V Triphasé
Auges	Standards,Larges
Options (Supplément)	Lampe UV germicide avec protection et extracteur d'air, Tablette de boulage rabattable, Commande au pied, Auges tissu synthétique, Auges Siliconées, Prémontage en usine

POINTS FORTS



Deux prises électriques triphasées

Facilite la connexion d'une façonneuse et d'une diviseuse.



Pignon avec bague en bronze

Réduit le frottement et augmente la durée de vie.





Commande (droite/gauche)

Simple et ergonomique.



Recherche automatique de la première auge

Un confort d'utilisation et un gain de temps appréciables. Plus besoin d'un appui bouton prolongé de l'opérateur pour rechercher le premier pâton chargé. En un appui bouton, la machine le fera a votre place.

